

## Аппараты круговой маркировки для больших диаметров

- Аппараты серии MB76 предназначены для маркировки вертикально ориентированных круглых деталей (труб, колец) диаметром до 1 000 мм;
- Максимальная длина маркировки не должна превышать 180 мм, при этом существует возможность маркировки в несколько строк;
- Большая глубина маркировки может быть достигнута путем повторения цикла маркировки;
- Маркируемая деталь поджимается к держателю пуансонов с помощью пружинных колец с регулируемым усилием.
- Загрузка и разгрузка выполняются вручную.
- Приведение в действие машины происходит путем одновременного нажатия двойной кнопки (E, EP).
- Модель с пневмоприводом (EP) имеет предварительный вертикальный ход 22 мм для подачи маркировочной головки.
- Существует три версии аппарата: модель **N** - ручное управление; модель **E** - с электроприводом; модель **EP** - электропривод с пневматической подачей маркировочной головки.

®  
Модель  
MB 76N

Модель  
MB 76E

Модель  
MB 76EP



Процесс маркировки  
корпуса огнетушителя  
на аппарате  
MB 76EP

### Технические характеристики:

	MB 76E	MB 76EP
Габаритные размеры (АхВхС), мм	730x1785x650	
Максимальный диаметр детали, мм	1000	
Вес нетто, кг	300	
Полезный ход ползуна, мм	290	
Просвет между колоннами, мм	130	
Потребляемая мощность, кВт	0,55	
Рабочее давление воздуха, ат	-	6 ... 8

